



2311

LSA sp. z o.o. w restrukturyzacji , 15-124 Białystok, ul. Gen. Wł. Andersa 15  
Zakład Produkcji Kruszyw LSA  
ul. Św. Marka 2/1, 15-528 Sowlany

20

2311-CPR-268

PN-EN 13055-1:2002 + AC:2004

Kruszywo lekkie uzyskiwane w wyniku procesu naturalnego, przemysłowego lub z recyklingu materiałów oraz mieszanki tych kruszyw, stosowane do betonu, zapraw i rzadkiej zaprawy .

<b>Kształt ziaren</b>	okrągłe lub łamane	
<b>Wymiar ziaren</b>	1/4	nadziarno < 10% masy podziarno < 15% masy
<b>Gęstość nasypowa w stanie luźnym</b>	650 ± 10%	(kg/m <sup>3</sup> )
<b>Skład/zawartość</b>		
Chlorki	≤ 0,05	(% Cl)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie	≤ 1,0	(% SO <sub>3</sub> )
Siarka całkowita	≤ 1,0	(% S)
Zanieczyszczenia organiczne	barwa jaśniejsza niż wzorcowa	
<b>Promieniowanie radioaktywne</b>	f <sub>1</sub> ≤ 1,2 f <sub>2</sub> ≤ 240 Bq/kg	
<b>Uwalniane metale ciężkie</b>	poniżej najwyższej dopuszczalnej wartości	

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr DW/KD1-4/21/01